







Dobradiça caneco de montagem por deslizamento

- ▶ SlideOn Mini 2327
- ▶ Ângulo de abertura 95°




- ▶ Dobradiça com tecnologia de montagem por deslizamento
- ▶ Para espessuras de portas até 15 mm
- ▶ Diâmetro do caneco 26 mm
- ▶ Profundidade do caneco 10 mm
- ▶ Ajuste do cobrimto integrado + 2 mm / - 2,5 mm
- ▶ Ajuste da profundidade integrado + 3,5 mm / - 0,5 mm
- ▶ Ajuste vertical através do calço de montagem
- ▶ Material do braço da dobradiça: Aço niquelado ou zincado branco
- ▶ Material do caneco da dobradiça: Aço niquelado ou zincado branco

SlideOn Mini 2327, ângulo de abertura 95°

Montagem	Padrão de furação	Cobrimto Total 	Cobrimto Parcial 	Porta 45° 	Emb.
Para parafusar - com mola Acabamento niquelado		4113452994	4113912993		800 un.
Para parafusar - com mola Acabamento zincado branco		4112003144	4111993140	4112013140	800 un.
Para parafusar - com mola Acabamento zincado branco Kit com 50 peças		0 036 574	0 036 573		50 un.

Calço cruz



- ▶ Distância entre furos de 32 mm
- ▶ Ajuste vertical através de furo oblongo ± 2 mm
- ▶ Aço niquelado ou zincado branco

Calços com Acabamento Niquelado

Distância D mm	Código	Emb.
1,0	4115262992	1 un.
4,0	4113552998	1 un.
12,0	0705469421	1 un.

Calços com Acabamento Zincado Branco

Distância D mm	Código	Emb.
1,0	0 036 577	1 un.
4,0	0 036 578	1 un.
12,0	0705469411	1 un.