


Dobradiça de montagem rápida

- ▶ Dobradiça Novisys 105°
- ▶ Ângulo de abertura 105°, esquema de furação TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Classificação de qualidade segundo a norma EN 15570, nível 2
- ▶ Para portas com espessura de 14 - 24 mm
- ▶ Profundidade do copo 11,8 mm
- ▶ Afinação do cobrimento integrado +2 mm / -2 mm
- ▶ Ajuste de profundidade integrado +2,8 mm / -1,2 mm
- ▶ Regulação da altura através do calço de montagem
- ▶ Aço niquelado


Esquema de furação




com cobrimento total
(Base B 12,5 mm)



a cobrir 1/2 ilharga
(Base B 3 mm)



a trabalhar por dentro
(Base B -4 mm)



Com amortecimento integrado, com sistema de mola automático (Novisys 8848i)

Montagem do copo	Furo de montagem ø x T mm	com cobrimento total 200 unid.	a cobrir 1/2 ilharga 200 unid.	a trabalhar por dentro 200 unid.
com parafuso	-	9 313 100	9 313 110	9 313 120
para inserir à pressão	ø 10 x 11	9 313 101	9 313 111	9 313 121
com parafusos EURO	ø 5 x 11	9 313 104	9 313 114	9 313 124
com buchas de expansão	ø 10 x 11	9 313 106	9 313 116	9 313 126

Sem amortecimento, com função de fecho automático (Novisys 8848)

Montagem do copo	Furo de montagem ø x T mm	com cobrimento total 200 unid.	a cobrir 1/2 ilharga 200 unid.	a trabalhar por dentro 200 unid.
com parafuso	-	9 313 130	9 313 140	9 313 150
para inserir à pressão	ø 10 x 11	9 313 131	9 313 141	9 313 151
com parafusos EURO	ø 5 x 11	9 313 134	9 313 144	9 313 154
com buchas de expansão	ø 10 x 11	9 313 136	9 313 146	9 313 156

Sem amortecimento, sem função de fecho automático, para aplicações sem puxadores (Novisys 8878)

Montagem do copo	Furo de montagem ø x T mm	com cobrimento total 200 unid.	a cobrir 1/2 ilharga 200 unid.	a trabalhar por dentro 200 unid.
com parafuso	-	9 313 160	9 313 170	9 313 180
para inserir à pressão	ø 10 x 11	9 313 161	9 313 171	9 313 181
com parafusos EURO	ø 5 x 11	9 313 164	9 313 174	9 313 184
com buchas de expansão	ø 10 x 11	9 313 166	9 313 176	9 313 186